



## Ausschreibungstext Procell F+M 2013

Position	Anzahl	Leistungsbeschreibung	E-Preis	Gesamtpreis
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Procell F+M-Estrichbahn</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten <b>als Feuchtigkeitssperre</b> ( gemäss <b>DIN 18195 Teil 4 - 6.2</b> ) liefern und verlegen.            abP-Nr.: 5239/920/11-MPA BS            Hersteller: btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86196 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m            Gewicht : ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
2		<p><b>Procell F+M-Mauerwerkssperre</b> nach den Herstellerangaben <b>zur waagerechten</b> Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit ( im Sinne der <b>DIN 18195-T4 – 6.1 und 7.2</b> ) liefern und verlegen.            abP-Nr.: 5240/921/11-MPA BS            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86196 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m            Gewicht : ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>		
3	.....Kg	<p><b>System Spezial Primer</b> auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und bei Bedarf punktweise od. vollflächig auftragen .            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86196 Kaufering</p> <p>Verbrauch : ca. 100g bis 250g/m<sup>2</sup> ( je nach Untergrund )            Ablüftungszeit :ca. 10 min            Gebinde : 4,50 kg oder 15 kg</p>	€.....	€.....
4		<p><b>Procell F+M-Estrichbahn</b> nach den Herstellerangaben von Bodenplatten ausschliesslich von Nassräumen <b>als Feuchtigkeitssperre</b> im ( Sinne der <b>DIN 18195 Teil 5 - 7.2 mässige Beanspruchung</b> ) liefern und verlegen.            abP-Nr.: 5239/920/11- MPA BS            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86196 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m            Gewicht : ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>		
5	..... m <sup>2</sup>	<p><b>System Schutzvlies</b> liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf <b>Procell F+M -Estrichbahn</b> verlegen            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86196 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m</p>	€.....	€.....