

btf-SYSTEM Spezialprimer®

Art.-Nr. 3100

Art.-Nr. 3101

EIGENSCHAFTEN

·Vier-Jahreszeiten-
Montagehilfsprodukt

Verarbeitungstemperaturen:

-5°C bis +70°C

Verbrauch: ca. 100 - 250g/m²

Gebinde: 15 Kg Art.-Nr: 3100

4,5 Kg Art.-Nr: 3101

Universalvoranstrich für fast alle Untergründe

btf-SYSTEM Spezialprimer ist für die Montage von KSK-Abdichtungsbahnen entwickelt worden. Mit **btf-SYSTEM Spezialprimer** kann direkt auf mineralischen Untergründen (Ziegel, Beton, Kalksandstein, etc.) gearbeitet werden. Innerhalb von 10 min entsteht ein rötlicher, klebriger Untergrund, der sofort verarbeitbar ist und der Ihnen anzeigt, ob der Untergrund nass, feucht oder trocken ist. Durch unser integriertes „Nasse-Wände-Schutzsystem“ kann kein Verarbeitungsfehler passieren. Wo andere Voranstriche versagen, dort ist **btf-SYSTEM Spezialprimer** immer noch einsetzbar; z.B. bei Tauwasser oder Nebel, bei -5°C wie auch bei bis zu +60°C. Mit **btf-SYSTEM Spezialprimer** schaffen Sie die Bauwerksabdichtung ohne Standzeiten und sparen dadurch Kosten.

Einfache Verlegung, leichtes Handling

btf-SYSTEM Spezialprimer auf den besenreinen Untergrundaufrollen, 10 min ablüften lassen, bis eine klebrige, rötliche Oberfläche vorhanden ist, daraufhin KSK-Abdichtungsbahn andrücken – fertig! Egal ob WU-Beton, ausgetrocknete Dickbeschichtung, Ziegel oder Kalksandstein – mit **btf-SYSTEM Spezialprimer** können Sie dauerhafte, feste Verbindungen herstellen.

Hinweis: **btf-SYSTEM Spezialprimer** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für unser Produkt sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähig mindestens 6 Monate. Frostfrei lagern.

Nicht in die Händen von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!



Ihr Fachhändler: