



I N N O V A T I O N E N F Ü R D E N B A U

# btf-PERIMETER Dämmplattenkleber®

Art.-Nr. 3104

## EIGENSCHAFTEN

·Vier-Jahreszeiten-  
Montagehilfsprodukt

### Verarbeitungstemperaturen:

-5°C bis +70°C

**Verbrauch:** ca. 100-250g/m<sup>2</sup>

**Gebinde:** 15 Kg

**Palette:** 22 Gebinde

## Universal-Klebstoff für Perimeter-, Glas- & Mineralplatten

Der **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** ist für die Montage von Dämmplatten und Schutzvliesen am Bau im erdberührten Bereich entwickelt worden. Ob Sie direkt auf mineralische Untergründe wie Ziegel, Beton oder Kalksandstein oder auf Bitumenbahnen die Montage von Dämmplatten oder Schutzvliesen vornehmen, ist ganz egal. Wichtig ist, dass nach neuester Richtlinie die Ausführung vollflächig getätigt wird.

Durch den **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** können Sie in Zukunft ohne Trockenzeiten die Montage von Dämmplatten oder Schutzvliese vornehmen und sparen dadurch Kosten. Egal ob Winter oder Sommer – **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** ist von -5°C und bis +70°C verarbeitbar. Kein Spachteln, kein Schäumen. Ihre Mitarbeiter werden es Ihnen danken.

## Durch geringen Verbrauch sehr kostengünstig

**btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** auf den sauberen und trockenen Untergrund aufrollen und ca. 5 min ablüften lassen, bis die Oberfläche klebrig wird. Dann Dämmplatte oder Schutzvlies andrücken – fertig! Egal auf welchem Untergrund – mit **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** können Sie dauerhafte feste Verbindungen herstellen.

**Hinweis:** Der **btf-PERIMETER-Dämmplattenkleber** wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleichbleibende Qualität geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für unser Produkt sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

**Nicht in die Händen von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!**



Ihr Fachhändler:

Blank space for the specialist dealer's name and contact information.