



Datenblatt Protect STONE

Langzeitabdeckung für hochwertige Böden

Multifunktionaler Mehrschichtverbund mit ca. 1,1 mm Gesamtdicke und folgendem Aufbau:

Oberseite: saugfähiges Vlies zur Aufnahme von Flüssigkeiten / weißes Spannvlies 50 g

Kernschicht 1: elastischer PE / 40 g Polyethylen-Schicht

Schaum mit 30 kg/m² / PE-Schaum 30 kg, Rohdichte

Unterseite: Spezial-Film mit Antirutsch-Wirkung / 40 g Antirutsch-Polyethylen

Farbe		Weiß	
Dicke	(mm)	ca. 1,5	
Temperatureinsatzbereich	(°C)	-20 bis +70	
Sd-Wert	(m)	Ca. 10	

Maße:

Breite: 1 Meter

Länge: 50 lfm

Stärke: 1,5 mm

Verpackungseinheit: 24 Rollen pro Palette

Eigenschaften: saugfähig

Geschlossenzellig

Feinporig

FCKW-frei hergestellt

nicht dampfdicht

Medienbeständigkeit: Wasser, Salzlösungen, Säuren, Basen, Farbe, Zement bedingt gegen organische Lösemittel und Kohlenwasserstoffe

Angaben basieren auf bestem Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind aber immer Eigenversuche unerlässlich.