

Innovationen für den Bau

btf-Alumit DS Feuchtigkeitssperre

Art.-Nr. 2120

Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit

Die btf-ALUMIT DS kaltselbstklebende Bahn wird angewandt gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser, sowie als Wasser- dampfsperre im Bodenbereich unter Estrichen. Die Bahn ist vollflächig selbstklebend (Unterseite kaltselbstklebend). Die Verarbeitung ist bis zu -5°C möglich.

Einfache Verlegung durch Selbstklebe-Streifen

Der Untergrund ist mit einem Voranstrich (btf-SYSTEM Spezialprimer) zu versehen. Die Abdichtung ist aus mindestens einer Lage herzustellen und punktweise oder vollflächig verklebt aufzubringen. Die Überlappung (mindestens 10 cm) müssen vollflächig verklebt sein. Das allgemein bauaufsichtliche Prüfzeugnis muss auf der Baustelle vorliegen.

Bei den aufgeführten Eigenschaften handelt es sich um Circa-Werte. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall, zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus diesen Angaben und Hinweisen nicht abgeleitet werden.



Eigenschaften

- ▶ vollflächig selbstklebend
- ▶ bis -5°C einsetzbar

Breite: 100 cm

Länge: 30 lfm

Stärke: 0,8 mm

Gewicht: 760 g/m²

Rollengewicht: 23 kg

Pro Palette: 18 Rollen

ZUBEHÖR:

btf-SYSTEM Primer

btf-Anschlussstreifen

Allgemeines bauaufsichtliches
Prüfzeugnis der MPA Braunschweig
P-5171/184/12-MPA



EN 13967
0761-CPD-0197

Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

btf Innovationen für den Bau GmbH
Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91 - 9 40 40-0
Fax 0 81 91 - 9 40 40-40

info@btf-innovationen.de
www.btf-innovationen.de