

Innovationen für den Bau

btf-Flüstermatte 8 mm

Art.-Nr. 2514 mit Trennlage

Art.-Nr. 2517 ohne Trennlage

Daten

Beschreibung	Vliesstoff, thermisch verfestigt
Faserzusammensetzung	100 % Polyesterspezialvlies
Spezielle Produkteigenschaft	Brandklasse "E" mit Trennlage "E-d2"
Flächengewicht	ca. 500 g pro m ²
Materialbreite	1,25 m
Materiallänge	28 lfm
Materialstärke	8 mm
Trittschallminderung	28 dB ohne Trennlage 27 dB mit Trennlage
Verkehrslast	400 Kg/m ² (4 KN/m ²)
Dynamische Steifigkeit	8 mm ohne Trennlage 8 MN/m ³ 8 mm mit Trennlage 10 MN/m ³

Eigenschaften

- ▶ trittschallreduzierend
- ▶ hohe Verkehrslast
- ▶ direkt von der Rolle verlegbar
- ▶ nur ein Montagevorgang nötig

Mit und ohne Trennlage (200 My) lieferbar.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen alleine für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

btf Innovationen für den Bau GmbH
Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91 - 9 40 40-0
Fax 0 81 91 - 9 40 40-40

info@btf-innovationen.de
www.btf-innovationen.de