

btf-Protect Stone

Art.-Nr. 1103

Daten

Beschreibung	Langzeitabdeckung für hochwertige Böden. Multifunktionaler Mehrschichtverbund mit ca. 1,5 mm Gesamtdicke.
Aufbau	Oberseite: saugfähiges Vlies zur Aufnahme von Flüssigkeiten/ Weißes Spannvlies 50 g Kernschicht: elastischer PE / 40 g Polyethylen-Schicht Schaum 1,2 mm Dicke / PE-Schaum 30 kg/m ³ , Rohdichte Unterseite: Spezial-Film mit Antirutsch-Haftung PE-Folie 40 g
Farbe	weiß
Palette	24 Stück
Temperatureinsatzbereich	-20 bis +70 °C
Sd-Wert	ca. 10 m
Materialbreite	1 m
Materiallänge	50 lfm
Materialstärke	1,5 +/- 0,3 mm (DIN 53572)

Eigenschaften

- ▶ saugfähig
- ▶ Geschlossenzellig
- ▶ Feinporig
- ▶ FCKW-frei hergestellt
- ▶ nicht dampfdicht

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der außerhalb unseren Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen alleine für die stets gleich bleibend hohe Qualität unserer Produkte übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Noch Fragen?

Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite.

btf Innovationen für den Bau GmbH
Viktor-Frankl-Straße 20
86916 Kaufering

Tel. 0 81 91 - 9 40 40-0
Fax 0 81 91 - 9 40 40-40

info@btf-innovationen.de
www.btf-innovationen.de