



Datenblatt btf Spezialschutzvlies

Antirutsch

Langzeitabdeckung für hochwertige Böden

Multifunktionaler Mehrschichtverbund mit ca. 2,00 mm Gesamtdicke und folgendem Aufbau:

Oberseite: saugfähiges Vlies zur Aufnahme von Flüssigkeiten, Brandklasse B1

Kunststoffvlies, Oberseite strukturlos

Vlies mit ca. 2,00 mm Dicke

Unterseite: Spezial-Film mit Antirutsch-Haftung PE-Folie 40 g

Farbe		Weiß	
Dicke	(mm)	2,00 +/-	(DIN 53572)
Temperatureinsatzbereich	(°C)	-5 bis +70	
Sd-Wert	(m)	Ca. 10	
Brandklasse		B1 / Bfl-s1	EN ISO 9239-1 / 13501 / 11925-2

Das Produkt wurden bei einem externen Prüfinstitut mit folgendem Resultat geprüft.

Brandverhalten Bfl
Rauchentwicklung s1

Bfl-s1 (B1) steht für verbesserten Brandschutz!

Unsere neuen Abdeckvliese haben ein noch besseres Brandverhalten, als die bisherigen Produkte. Mit der zweithöchsten Klassifizierung Bfl-s1 nach DIN EN 13501-1 ist unser Material noch sicherer geworden!

Maße:
Breite: 1 Meter
Länge: 50 lfm
Stärke: ca. 2,00 mm
Verpackungseinheit: 24 Rollen pro Palette

Eigenschaften: saugfähig
B1 / Bfl-s1
FCKW-frei hergestellt
nicht dampfdicht

Medienbeständigkeit: Wasser, Farbe

Angaben basieren auf bestem Wissen und Gewissen. Aufgrund der Vielfältigkeit der Einsatzmöglichkeiten und Materialien sind aber immer Eigenversuche unerlässlich.

**Lieferant: btf-Innovationen für den Bau GmbH, Viktor-Frankl-Str. 20, D-86916 Kaufering
Tel: +49(0)8191-94040-0 / Fax: +49(0)08191-94040-40 / Email: info@btf-innovationen.de**