



Ausschreibungstext Flexibel-Estrichbahn 2015

Position	Anzahl	Leistungsbeschreibung	E-Preis	Gesamtpreis
1m ²	<p>Flexibel-Estrichbahn nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten als Dampfsperre (gemäss DIN 18195 Teil 4 - 6.2) liefern und verlegen. abP: 5120/5513- MPA BS Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 230g/m² Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
2lfm	<p>Flexibel - Mauerwerkssperre nach den Herstellerangaben zur waagerechten Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit (im Sinne der DIN 18195-T4 – 6.1 und 7.2) liefern und verlegen. abP: 5120/5513-1-MPA BS Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 230g/m² Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€....	€....
3Kg	<p>System Spezial Primer auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und bei Bedarf lose, punktweise od. vollflächig auftragen . Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Verbrauch : ca. 25g/2m (je nach Untergrund) Ablüftungszeit :ca. 10 min Gebinde : 4,50 kg oder 15 kg</p>	€....	€.....
4m ²	<p>Flexibel – L/Z-Sperre nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit(im Sinne der DIN 18195-T4 – 6.1 und 7.2) liefern und verlegen. abP: 5160/495/13- MPA BS Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 230g/m² Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€....	€....
4 m ²	<p>System Schutzvlies liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf Flexibel-Estrichbahn verlegen Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite : 1,00 m</p>	€.....	€....