

Position	Anzahl	Leistungsbeschreibung	E-Preis	Gesamtpreis
1m2	<p>Futhene-Kaltselfstklebende Systemabdichtungsbahn nach den Herstellerangaben als senkrechte Flächenabdichtung im Außenbereich gegen Bodenfeuchtigkeit und nichtstauendes Sickerwasser (gemäß DIN 18195 Teil 4) liefern und verlegen. abP-Nr.: 52247237712 –MPA BS</p> <p>Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 1,70 kg/m2 Verarbeitungstemperatur : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
2m2	<p>Futhene-Kaltselfstklebende Systemabdichtungsbahn nach den Herstellerangaben als waagerechte Flächenabdichtung von Balkonen, Wand- und Bodenflächen in Nassräumen gegen nicht drückendes Wasser (gemäß DIN 18195 Teil 5) mäßiger Beanspruchung liefern und verlegen. abP-Nr.: 52247237712 –MPA BS</p> <p>Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollelänge : 15,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 1,70 kg/m2 Verarbeitungstemperatur : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
3Kg	<p>System Spezial Primer auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und deckend auftragen . Hersteller btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Verbrauch : ca. 100g bis 250g (je nach Untergrund) Ablüftungszeit :ca. 10 min Gebinde : 4,50 kg oder 15 kg</p>	€.....	€.....
4lfm	<p>System Waterstop Rundschnur für den Bodenplattenabschluss nach Herstellerangaben liefern und montieren. Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 10,00 m Durchmesser 8,00 mm</p>	€.....	€.....
5	... lfm	<p>Futhene Butyl-Abschlussband mit Putzträgervlies nach Herstellerangaben liefern und verlegen. Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 0,10 m</p>	€.....	€.....
6 m2	<p>System Schutzvlies liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf Futhene Systemabdichtung verlegen Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite : 1,00 m</p>	€.....	€.....

1m2	<p>Futhene Waterstop-Kaltselbstklebende Systemabdichtungsbahn nach den Herstellerangaben als senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung im Außenbereich gegen gemäß DIN 18195 Teil 5 hohe Beanspruchung) incl. Nahtdicht liefern und verlegen. abP-Nr.: Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 1 m Gewicht : ca. 1,80 kg/m2 Verarbeitungstemperatur : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
2m2	<p>Futhene Waterstop-Kaltselbstklebende Systemabdichtungsbahn nach den Herstellerangaben als senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung gegen gemäß DIN 18195 Teil 6 aufstauendes Sickerwasser incl. Nahtdicht liefern und verlegen. abP-Nr.: Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 1,80 kg/m2 Verarbeitungstemperatur : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
3Kg	<p>System Spezial Primer auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und deckend auftragen . Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Verbrauch : ca. 100g bis 250g (je nach Untergrund) Ablüftungszeit :ca. 10 min Gebinde : 4,50 kg oder 15 kg</p>	€.....	€.....
4lfm	<p>System Waterstop Rundschnur für den Bodenplattenabschluss nach Herstellerangaben liefern und montieren. Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 10,00 m Durchmesser 8,00 mm</p>	€.....	€.....
5lfm	<p>Futhene Butyl-Abschlussband mit Putzträgervlies nach Herstellerangaben liefern und verlegen. Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 0,10 m</p>	€.....	€.....
6m2	<p>System Schutzvlies liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf Futhene Systemabdichtung verlegen Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite: 1,00 m</p>	€.....	€.....
7lfm	<p>Anpressschienen liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben montieren</p>	€.....	€.....

m2	<p>Futhene Waterstop-Kaltselbstklebende Systemabdichtungsbahn nach den Herstellerangaben als senkrechte und waagerechte Flächenabdichtung doppellagig gemäß DIN 18195 Teil 6 drückendes Wasser incl. Nahtdicht liefern und verlegen.</p> <p>abP-Nr.: Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 1,00 m Gewicht : ca. 1,80 kg/m2 Verarbeitungstemperatur : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
3kg	<p>System Spezial Primer auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und deckend auftragen .</p> <p>Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Verbrauch : ca. 100g bis 250g (je nach Untergrund) Ablüftungszeit :ca. 10 min Gebinde : 4,50 kg oder 15 kg</p>	€.....	€.....
5lfm	<p>Futhene Butyl-Abschlussband mit Putzträgervlies nach Herstellerangaben liefern und verlegen.</p> <p>Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 15,00 m Rollenbreite : 0,10 m</p>	€.....	€.....
6m2	<p>System Schutzvlies liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf Futhene Systemabdichtung verlegen</p> <p>Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20 86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m Rollenbreite: 1,00 m</p>	€.....	€.....