



## Ausschreibungstext Procell F+M-Estrichbahn 2015

Position	Anzahl	Leistungsbeschreibung	E-Preis	Gesamtpreis
1	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Procell F+M-Estrichbahn</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten ( gemäss <b>DIN 18195 Teil 4 - 6.2</b> ) liefern und verlegen.            abP: 5239/920/11-MPA BS            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m            Gewicht : ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€.....	€.....
2	.....lfm	<p><b>Flexibel - Mauerwerkssperre</b> nach den Herstellerangaben <b>zur waagerechten</b> Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit ( im Sinne der <b>DIN 18195-T4 – 6.1 und 7.2</b> ) liefern und verlegen.            abP: 5240/921/11-MPA BS -MPA BS            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m            Gewicht : ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€....	€....
3	.....Kg	<p><b>System Spezial Primer</b> auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und bei Bedarf lose, punktweise od. vollflächig auftragen .            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86916 Kaufering</p> <p>Verbrauch : ca. 25g/m<sup>2</sup> ( je nach Untergrund )            Ablüftungszeit :ca. 10 min            Gebinde : 4,50 kg oder 15 kg</p>	€....	€.....
4	.....m <sup>2</sup>	<p><b>Procell F+M – L/Z-Sperre</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit( im Sinne der <b>DIN 18195-T4 – 6.1 und 7.2</b> ) liefern und verlegen.            abP: 5240/921/11-MPA BS            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m            Gewicht : ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit : - 5° C bis + 60 ° C</p>	€....	€....
4	..... m <sup>2</sup>	<p><b>System Schutzvlies</b> liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf Procell F+M Estrichbahn verlegen            Hersteller : btf Innovationen Viktor-Frankl-Str. 20            86916 Kaufering</p> <p>Rollenlänge : 50,00 m            Rollenbreite : 1,00 m</p>	€.....	€....