

# Innovationen für den Bau

## btf-PROCELL F+M -ESTRICHBAHN 2018

### Ausschreibungstext

POSITION	ANZAHL	LEISTUNGSBESCHREIBUNG	E-PREIS	GESAMTPREIS
1	m <sup>2</sup>	<p><b>Procell F+M -Estrichbahn</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus Bodenplatten <b>als Dampfbremse</b> (im Sinne der DIN 18533-I-1.1/1.2) liefern und verlegen.            abP: 5239/920/1 I - MPA BS            Hersteller: btf Innovationen für den Bau-Fahrenheitstr. 3-86899 Landsberg am Lech</p> <p>Rollenlänge: 50,00 m            Rollenbreite: 1,00 m            Gewicht: ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit: - 5° C bis + 60 ° C</p>	€	€
2	lfm	<p><b>Procell F+M - Mauerwerkssperre</b> nach den Herstellerangaben <b>zur waagerechten</b> Abdichtung in oder unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit (im Sinne der DIN 18533-I-VW4) liefern und verlegen.            abP: 5240/921/1 I -MPA BS            Hersteller: btf Innovationen für den Bau-Fahrenheitstr. 3-86899 Landsberg am Lech</p> <p>Rollenlänge: 50,00 m            Rollenbreite: 1,00 m, 0,75 m, 0,50 m, 0,375m            Gewicht: ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit: - 5° C bis + 60 ° C</p>	€	€
3	Kg	<p><b>System Spezial Primer</b> auf alle mineralische Untergründe nach den Herstellerangaben als verarbeitungsfertige Grundierung liefern und bei Bedarf lose, punktweise od. vollflächig auftragen.            Hersteller: btf Innovationen für den Bau-Fahrenheitstr. 3-86899 Landsberg am Lech</p> <p>Verbrauch: ca. 100 – 250 g/m<sup>2</sup> (je nach Untergrund)            Ablüftungszeit: ca. 10 min            Gebinde: 4,50 kg oder 15 kg</p>	€	€
4	m <sup>2</sup>	<p><b>Procell F+M – LZ-Sperre/Sockel</b> nach den Herstellerangaben gegen aufsteigende Feuchtigkeit (im Sinne der DIN 18533-I-VW4) liefern und verlegen.            Hersteller: btf Innovationen für den Bau-Fahrenheitstr. 3-86899 Landsberg am Lech</p> <p>Rollenlänge: 50,00 m            Rollenbreite: 1,00 m, 0,75m, 0,50m, 0,37m            Gewicht: ca. 230g/m<sup>2</sup>            Verarbeitbarkeit: - 5° C bis + 60 ° C</p>	€	€
5	m <sup>2</sup>	<p><b>System Schutzvlies</b> liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben auf Procell-F+M Estrichbahn (im Sinne der DIN 18533-I-1.3.3) liefern und verlegen.            Hersteller: btf Innovationen für den Bau-Fahrenheitstr. 3-86899 Landsberg am Lech</p> <p>Rollenlänge: 50,00 m            Rollenbreite: 1,00 m</p>	€	€