

BTF FLEXIBEL NEW MAUERWERKSSPERRBAHN



btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>BTF FLEXIBEL NEW MAUERWERKSSPERRBAHN nach den Herstellerangaben. Die BTF FLEXIBEL NEW ist eine mehrlagige, weiche und flexible mit Spinnvlies kaschierte Aluminiumverbund-Abdichtungsbahn.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 242,5 g/m² ± 21 g/m²</p>€€
2m ²	<p>Abdichtung von Kapillarwasser Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Kapillarwasser in oder unter Wänden gemäß DIN 18533-1: W4-E (DIN EN 14909, siehe allgemeine Bauartgenehmigung).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 242,5 g/m² ± 21 g/m²</p>€€
3m ²	<p>Abdichtung gegen Radongas Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW ist geeignet zur Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht).</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,115 m – 0,750 m Gewicht: 242,5 g/m² ± 21 g/m²</p>€€
4m ²	<p>Anschluss an bodentiefe Fenster, sowie andere Bauteile Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF FLEXIBEL NEW an bodentiefen Fenstern, sowie anderen Bauteilen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und anschließen.</p> <p>Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 25 g/lfm</p>€€

5m ²	Verklebung von Querstößen Zulage zu Pos. 1 Die BTF FLEXIBEL NEW an Querstößen mit dem selbstklebenden BTF SYSTEMANSCHLUSSSTREIFEN ALU nach Herstellervorgaben liefern und verkleben. Rollenlänge: 50,00 lfm Rollenbreite: 0,10 m Gewicht: ca. 25 g/lfm€€
---	---------------------	--	--------	--------