



### Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr.  
DOP Nr. 19-2030 oder 19-2031  
für das Produkt

### BTF EASY FLOOR AL

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps/	EN 13967
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	+ Zur Abdichtung auf erdberührten Bodenplatten gegen Bodenfeuchte gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W1.1-E und W1.2-E (siehe bauaufsichtliches Prüfzeugnis) + Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel gemäß DIN 18533 Teil 1 und 2: W4-E (siehe bauaufsichtliches Prüfzeugnis) + Abdichtung gegen Radongas (Nachweis der Radondichtheit der Bahn gemäß Prüfbericht) + Einsatz im Sockelbereich (L- & Z-Isolierung)
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 D-86899 Landsberg
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	nicht relevant
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	EN 13967
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Stelle MPA Braunschweig Kennnummer 0761-CRP hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen und stellte das Zertifikat über die Einhaltung der werkseigenen Produktionskontrolle aus
8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist	nicht relevant

#### 9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	EN 13501-1
Wasserdichtheit gegen Wasser in flüssiger Phase	bestanden	EN 1928 Verfahren A
Zug-Dehnungsverhalten: Höchstzugkraft/Höchstkraft Längs Höchstzugkraft/Höchstkraft Quer  Dehnung bei Höchstzugkraft/ Höchstkraft Längs Dehnung bei Höchstzugkraft/ Höchstkraft Quer	≥ 320 N/ 50mm ≥ 120 N/50 mm  ≥ 10 % ≥ 10 %	EN 12311-2
Weiterreißwiderstand (Nagelschaft) Längs Quer	≥ 60 N ≥ 60 N	EN 12310-1
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen künstliche Alterung	bestanden	EN 1296/ EN 1928 Verfahren A
Dauerhaftigkeit der Wasserdichtheit gegen Chemikalien (Alkaliwiderstand)	bestanden	EN 1847/ EN 1928 Verfahren A
Scherwiderstand der Fügenähte	≥ 100 N/ 50 mm	EN 12317-2
Widerstand gegen Stoßbelastung	Verfahren A 300 mm Fallhöhe, dicht	EN 12691
Widerstand gegen statische Belastung	Verfahren B Auflast 20 kg, dicht	EN 12730 Verfahren B
Länge	50 m ± 2 %	EN 1848-2
Breite	1,0 m ± 2 % 1,5 m ± 2 %	EN 1848-2
Dicke	0,35 mm ± 10 %	EN 1849-2
Flächenbezogene Masse	160 g/ m <sup>2</sup> ± 10 %	EN 1849-2
Wasserdampfdurchlässigkeit	S <sub>D</sub> ≥ 1500 m	EN 1931
Geradheit	bestanden	EN 1848-2

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.  
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4./

Unterschiedet für den Hersteller und im Namen des Herstellers

Landsberg am Lech, 11.01.2021

