



BTF BIT ROOF FR

FLACHDACH ALU-VERBUNDBAHN MIT BITUMEN

btf Innovationen für den Bau GmbH

Ausschreibungstext

Pos.	Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamt
1m ²	<p>BTF BIT ROOF FR FLACHDACHDAMPFSPERRE nach den Herstellerangaben. Die BTF BIT ROOF FR ist eine flexible, einseitig selbstklebende sowie brandlastarme Bitumendampfsperre aus einem Alu-PET-Verbund. Das Produkt erfüllt die Anforderungen nach DIN 13970. Der Heizwert liegt unter 10.500 kJ/m², der Brennwert unter 11.600 kJ/m² für großflächige Dächer.</p> <p>Rollenlänge: 40 lfm Rollenbreite: 1,08 m Gewicht: 380 g/m² -20 % +10 %</p>€€
2m ²	<p>Abdichtung als Flachdachdampfsperre Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF BIT ROOF FR geeignet als brandlastarme Dampfsperre auf Flachdachkonstruktionen, bei denen gemäß den gesetzlichen Vorgaben erhöhte Anforderungen an den Brandschutz gestellt werden.</p> <p>Rollenlänge: 40 lfm Rollenbreite: 1,08 m Gewicht: 380 g/m² -20 % +10 %</p>€€
3m ²	<p>Einsetzbar als Behelfsabdichtung Zulage zur Pos. 1</p> <p>Die BTF BIT ROOF FR ist einsetzbar als vorläufige Behelfsabdichtung bis zu max. 14 Tagen. Es ist ein Mindestgefälle von 2 % erforderlich.</p> <p>Rollenlänge: 40 lfm Rollenbreite: 1,08 m Gewicht: 380 g/m² -20 % +10 %</p>€€

4m ²	Einsetzbar auf Stahltrapezblechen und Holzwerkstoffen Zulage zur Pos. 1 Die BTF BIT ROOF FR ist einsetzbar auf Stahltrapezblechen und Holzwerkstoffen Rollenlänge: 40 lfm Rollenbreite: 1,08 m Gewicht: 380 g/m ² -20 % +10 %€€
---	---------------------	--	--------	--------