

BTF K+D

Universell einsetzbarer Kleber und Dichtstoff

LEISTUNGSERKLÄRUNG

+ Produkttyp:	Hybrid-Dichtstoff
+ Art des Produkts:	1-Komponenten Hybrid Dichtstoff
+ Verwendungszweck:	Fugendichtstoff für Fassadenelemente in der Innenanwendung: Typ F - INT
+ Hersteller:	btf Innovationen für den Bau GmbH Fahrenheitstr. 3 86899 Landsberg am Lech
+ Bevollmächtigter:	./.
+ System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit:	4 plus 3
+ Harmonisierte Norm:	EN15651-1-2012-12
+ Notifizierte Stelle:	Eigenprüfung, Brandprüfung IFT Rosenheim 0757
+ Wesentliche Merkmale:	

WESENTLICHE MERKMALE	LEISTUNG	HARMONISIERTE TECHN. SPEZIFIKATION
Brandverhalten	Klasse E	
Gefährliche Substanzen	Bewertet	EN - 15651-1-2012-12
Wasser und Luftdichtheit		Konditionierung A
Standvermögen	< 3 mm	Beton M1 mit Primer
Zugverhalten: Bruchdehnung bei 23°C	> 25 %	
Volumenverlust	< 45 %	
Dauerhaftigkeit	NF	NF = Kein Versagen

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9 bis zum Ablauf des jeweiligen auf der Packung aufgedruckten Verfallsdatum. Die Versandhinweise (TDB, SDB) sind zu beachten.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Werner Hammelmann

Landsberg am Lech, den 28.03.2019

Ort und Datum



Unterschrift