

BTF FLAMINGO SUPER AL

Hochwertige alukaschierte Schaumbahn

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5°C einsatzbereit
- + Trittfest
- + Extrem reifest
- + Drei-Schicht-Folienbahn
- + Dampfdicht (Sd-Wert: > 1500 m)
- + Strke: ca. 1,0 mm
- + Allgemeines bauaufsichtliches Prfzeugnis



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die btf Flamingo Super AL Abdichtungsbahn wird eingesetzt als Mauerwerkssperrbahn, Feuchtigkeitssperrbahn und Dampfsperre unter Mauerwerk und erdreichberhrenden Rohbden, in Zwischengeschossdecken und ber Rumen mit hoher Luftfeuchte bzw. als Sperrschicht gegen nachstoende Restfeuchte aus Betondecken. Sie ist weich und flexibel und passt sich somit optimal den Gegebenheiten auf der Baustelle an.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit bzw. zur waagerechten Abdichtung in und unter Wnden gem DIN 18533-W:1.1-E/1.2-E/4-E
- + Als Mauerwerkssperrbahn einsetzbar
- + Geeignet fur erdberhrende Rohbden und in Zwischengeschossdecken
- + Verfugt uber selbstklebende Rander

VERARBEITUNG

Die Bahn ist an beiden Randern selbstklebend, bei der berlappung greift dadurch das bewahrte „Kleber-auf-Kleber“-System. Die Nahte werden mittels einer Andruckrolle bearbeitet. Der Spezialkleber am Rand ist so hochwertig, dass selbst Temperaturen von -5°C auf der Baustelle im Winter kein Problem darstellen. btf Flamingo Super AL ist auch bei Minustemperaturen absolut flexibel und niedrige Temperaturen bleiben somit ohne jegliche negative Auswirkungen auf die Verarbeitung. Somit entfallt mit der btf Flamingo Super AL auch das Anfonen der Klebeschichten bei Kalte, selbst dann, wenn die Bahn im Winter in ungeheizten Rumen lagerte. Durchdringungen oder Schnittstellen werden mit dem btf Flamingo Super AL Anschlussstreifen montiert. Die btf Flamingo Super AL ist auch als Mauerwerkssperrbahn in allen Breiten erhaltlich und einsetzbar.

LIEFEREINHEITEN | EINSATZ ALS MAUERWERKSPERRBAHN

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
0,115 m × 50 lfm	1 Rolle	168 Rollen	2900
0,175 m × 50 lfm	1 Rolle	108 Rollen	2901
0,240 m × 50 lfm	1 Rolle	72 Rollen	2902
0,300 m × 50 lfm	1 Rolle	60 Rollen	2903
0,365 m × 50 lfm	1 Rolle	48 Rollen	2904
0,500 m × 50 lfm	1 Rolle	36 Rollen	2905
0,600 m × 50 lfm	1 Rolle	36 Rollen	2908
0,750 m × 50 lfm	1 Rolle	24 Rollen	2906

LIEFEREINHEITEN | EINSATZ ALS FEUCHTIGKEITSPERRBAHN UND DAMPFSPERRE

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
1,00 m × 50 lfm	1 Rolle	24 Rollen	2006

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	WERT
Breite:	cm	100
Länge:	lfm	50
Stärke:	mm	1
Fläche pro Rolle:	m ²	50
Flächengewicht:	g/m ²	260
Gewicht pro Rolle:	kg	13

PASSENDES ZUBEHÖR

- + btf Systemanschlussstreifen Art-Nr. 2012
- + btf System Spezialprimer Art-Nr. 3101/3100
- + btf Innen- und Außenecken (Butyl oder Alu)

LAGERUNG

Die Rollen der Abdichtungsbahn btf Flamingo Super AL sind stehend auf Paletten, maximal 24 Rollen, zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.