

# BTF PERIMETER DÄMMPLATTENKLEBER

Für die Montage von Dämmplatten und Schutzvliesen

## EIGENSCHAFTEN

- + Lösemittelhaltig
- + Schnelle Abbindezeit
- + Von -5 °C bis +70 °C einsatzbereit
- + Verbrauch: ca. 100 – 250 g/m<sup>2</sup>
- + Lagerfähig: mind. 6 Monate



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Der btf Perimeter Dämmplattenkleber ist für die Montage von Mineralwolle und extrudierten Polystyrol-Dämmplatten entwickelt worden. Es ist hierbei egal, ob Sie direkt auf mineralischen Untergründen wie Ziegel, Beton, Kalksandstein oder auf bituminösen Untergründen verkleben. Wichtig ist, dass nach den Richtlinien die Ausführung vollflächig getätigt wird. Durch den btf Perimeter Dämmplattenkleber können Sie in Zukunft ohne Trockenzeiten die Montage von Mineralwolle und extrudierten Polystyrol-Dämmplatten vornehmen und sparen dadurch Zeit und Kosten. Egal ob Winter oder Sommer – der btf Perimeter Dämmplattenkleber ist von -5 °C bis +70 °C verarbeitbar. Kein Spachteln und kein Schäumen notwendig.

## ANWENDUNGSBEREICHE

- + Ideal für den Einsatz am Bau im erdberührten Bereich
- + Zum Verkleben von Mineralwolle und extrudierten Polystyrol-Dämmplatten auf mineralischen Untergründen wie z. B. Ziegel, Beton oder Kalksandstein



### UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Auf einen sauberen und trockenen Untergrund achten.

### VERARBEITUNG

btf Perimeter Dämmplattenkleber auf den sauberen und trockenen Untergrund aufrollen und ca. 5 min ablüften lassen, bis die Oberfläche klebrig wird. Dann Dämmplatte oder Schutzvlies andrücken – fertig!

Geeignete Untergründe für den btf Dämmplattenkleber sind Beton, Ziegel und Kalksandsteinwände sowie bituminöse Untergründe. Verklebt werden mit dem btf Dämmplattenkleber Mineralwolle und extrudierter Polystyrol-Dämmplatten.

### LIEFEREINHEITEN

Verkaufseinheit: 15 kg / Gebinde

Verkaufseinheit pro Palette: 22 Gebinde

### TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	WERT
Verarbeitungstemperaturen:	-5 °C bis +70 °C
Verbrauch:	ca. 100 – 250 g/m <sup>2</sup>
Farbe:	grün

### LAGERUNG

Lagerfähigkeit mindestens 6 Monate.

### SICHERHEITSHINWEISE

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!