

BTF EASY FLOOR AL

Alukaschierte Feuchtigkeitssperre

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5°C einsatzbereit
- + Reißfest
- + Extrem weich und flexibel
- + Selbstklebende Ränder
- + PVC-/bitumenbeständig
- + Dampfdicht (Sd-Wert: > 1500 m)
- + Stärke: ca. 0,35 mm
- + Breite: 1 m / 1,50 m
- + Bitumenfrei
- + Sehr robust



PRODUKTBESCHREIBUNG

Die btf EASY FLOOR AL Abdichtungsbahn wird eingesetzt als Feuchtigkeitssperrbahn und Dampfsperre für Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit, in Zwischengeschossdecken und über Räumen mit hoher Luftfeuchte bzw. als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Betondecken. Sie ist weich und flexibel, trotzdem robust und passt sich somit optimal den Gegebenheiten auf der Baustelle an.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Zur Abdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit
- + Geeignet für erdberührende Rohböden und in Zwischengeschossdecken
- + Verfügt über selbstklebende Ränder

VERARBEITUNG

Die Bahn ist an beiden Rändern selbstklebend, bei der Überlappung greift dadurch das bewährte „Kleber-auf-Kleber“-System. Die Nähte werden mittels einer Andruckrolle bearbeitet. Der Spezialkleber am Rand ist so hochwertig, dass selbst Temperaturen von -5°C auf der Baustelle im Winter kein Problem darstellen. btf EASY FLOOR AL ist auch bei Minustemperaturen absolut flexibel und niedrige Temperaturen bleiben somit ohne jegliche negative Auswirkungen auf die Verarbeitung. Somit entfällt mit der btf EASY FLOOR AL auch das Anföhnen der Klebeschichten bei Kälte, selbst dann, wenn die Bahn im Winter in ungeheizten Räumen lagerte. Durchdringungen oder Schnittstellen werden mit dem btf Anschlussstreifen montiert.

LIEFEREINHEITEN

VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE
1 Rolle (1,50 m × 50 lfm)	22 Rollen
1 Rolle (1,00 m × 50 lfm)	28 Rollen

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	EINHEIT	WERT
Breite:	cm	100 / 150
Länge:	lfm	50
Stärke:	mm	0,35
Fläche pro Rolle:	m ²	50 / 75
Gewicht pro Rolle:	kg	7,5 / 11

PASSENDES ZUBEHÖR

- + btf Systemanschlussstreifen Art-Nr. 2012
- + btf System Spezialprimer Art-Nr. 3101 / 3100
- + btf Innen- und Außenecken (Butyl oder Alu)
- + btf K+D, universell einsetzbarer Kleber und Dichtstoff Art-Nr. 3110 / 3111

LAGERUNG

Die Rollen der Abdichtungsbahn btf EASY FLOOR AL sind stehend auf Paletten, maximal 22 bzw. 28 Rollen, zu transportieren. Bis zur Verarbeitung müssen die Bahnen gegenüber Wärme, vor direkter Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit geschützt werden. Eine Beanspruchung durch punkt- und linienförmige Lasteinwirkung sowie durch Lösemitteldämpfe ist zu vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.