

BTF DICHTBAND P

Elastisches Dichtband zur Nassraumabdichtung

EIGENSCHAFTEN

- + Bis -5 °C einsatzbereit
- + Wasserdicht
- + Schnelle und sichere Abdichtung
- + Sehr hohe Flexibilität
- + Hohe Reißfestigkeit
- + Dampfbremsend
- + Alkalibeständig
- + Temperatur- und altersbeständig
- + Chemikalienbeständig



PRODUKTBESCHREIBUNG

BTF DICHTBAND P ist ein mehrlagiges Spezialband bestehend aus einer beidseitig vliesbeschichteten polymeren Funktions- und Dichtschicht.

ANWENDUNGSBEREICHE

- + Das BTF DICHTBAND P ist speziell für Feuchträume, wie Bad und Dusche einsetzbar.
- + Zur Abdichtung in Bädern.
- + Abdichtung unter keramischen Bodenbelägen (Beanspruchungsklassen A1 und A2).
- + Das BTF DICHTBAND P eignet sich auch zur Eckausbildung, sowie zur Überbrückung von Fugen bei Verbundabdichtungen.

VERARBEITUNG

Die Untergrundvorbereitung ist von Untergrundart/ -beschaffenheit und dem vorgesehenem Abdichtungssystem abhängig. Eine geeignete Grundierung ist aufzubringen. Nach Trocknung des Grundiermittels wird ein ca. 5 cm über das Dichtband hinausgehender Streifen mit der Abdichtungsmasse eingestrichen. Das BTF DICHTBAND P sollte zunächst auf die erforderliche Länge zugeschnitten werden. Anschließend das BTF DICHTBAND P in die noch frische Abdichtung, die als Haftgrund fungiert, einlegen. Auf eine Überlappung der Dichtbänder von mindestens 5 cm achten. Unebenheiten oder Verwerfungen können mit einer Glättkelle angepresst werden. Abschließend 2 bis 3 Anstriche flächig aufbringen und dabei das BTF DICHTBAND P vollständig mit dem Material überarbeiten.

Hinweis für nachfolgende Arbeiten:

Durch das Ausgangsmaterial ist eine hervorragende Verträglichkeit und ein guter Verbund mit Polymerdispersionen, mineralischen, flexiblen Dichtungsschlämmen und Reaktionsharzen gegeben. Bevor weitere Produkte aufgebracht werden, empfiehlt es sich einen Verträglichkeitstest durchzuführen.

LIEFEREINHEITEN | DICHTBAND P

ABMESSUNGEN	VERKAUFSEINHEIT	VERKAUFSEINHEIT PRO PALETTE	ART.-NR.
0,12 m x 50 lfm	1 Rolle	180 Rollen	6003

TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFT	WERT
Länge	50 lfm
Breite	0,12 m
Stärke	0,5 mm
Höchstzugkraftdehnung	110 %
Wasserdruckbeständigkeit	>10 m WS
sd-Wert	90 m

PASSENDES ZUBEHÖR

BEZEICHNUNG	VERKAUFSEINHEIT	WERT	ART.-NR.
+ BTF Dichtungsbahn Pro	1 Rolle	1,0 m x 30 lfm	6001
+ BTF Wandmanschette	1 Karton á 25 Stück	150 mm x 150 mm	6308
+ BTF Wandmanschette	1 Karton á 25 Stück	200 mm x 200 mm	6309

LAGERUNG

Bei kühler, trockener Lagerung in der Verpackung kann das BTF DICHTBAND P bis zu 12 Monate gelagert werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Die allgemeinen Hinweise und die Verarbeitungsanleitung des Herstellers sind zu beachten.

Zur besonderen Beachtung: Bei den aufgeführten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um circa-Werte. Wegen den außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewährleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein für die stets gleichbleibend hohe Qualität unserer Erzeugnisse übernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.